

# SÄKERHETS DATABLAD

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : CATALYST AC - COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK

**Produktkod** : DV309

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Materialanvändning** : Färg eller färgrelaterat material.  
: Endast för industriell användning.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Sherwin-Williams Sweden AB  
Box 2016, SE-195 02 Märsta, SWEDEN  
Tel: +46 (0)381 261 00  
Fax: +46 (0)381 261 99  
info.sweden@sherwin.com

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : sweden.regulatory@sherwin.com

Umeå Färg & Tapet AB  
Box 3123, 904 04 Umeå  
Sverige  
Telefon: +46 (0)90 714100  
Email:  
info@fargotapet.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 - Begär giftinformation

#### Leverantör

**Telefonnummer** : +46 (0)381 261 00

**Öppettider** : Weekdays, 08:00-16:30 CET

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225  
Skin Corr. 1C, H314  
Eye Dam. 1, H318

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Faropiktogram** :



**Signalord** : Fara

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**Faroangivelser** : Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

### Skyddsangivelser

**Förebyggande** : Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

**Åtgärder** : VID INANDNING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

**Förvaring** : Ej tillämbart.

**Avfall** : Ej tillämbart.

**Farliga beståndsdelar** : Toluene-4-sulphonic acid (monohydrate)

**Kompletterande märkningselement** : ENBART FÖR INDUSTRIELLT BRUK

### Särskilda förpackningskrav

Ej tillämbart.

### 2.3 Andra faror

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

**Andra faror som inte orsakar klassificering** : Inte känd.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn        | Identifierare  | %         | Klassificering  | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE)                    | Typ     |
|---|--|-----------|---|--|---------|
| etanol                                    | REACH #:<br>01-2119457610-43<br>EG: 200-578-6<br>CAS: 64-17-5<br>Index: 603-002-00-5   | ≥75 - ≤90 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                              | -  | [1] [2] |
| Toluene-4-sulphonic acid<br>(monohydrate) | REACH #:<br>01-2119538811-39<br>EG: 203-180-0<br>CAS: 6192-52-5<br>Index: 016-030-00-2 | ≥10 - ≤25 | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                               | -  | [1]     |
| etylacetat                                | REACH #:<br>01-2119475103-46<br>EG: 205-500-4<br>CAS: 141-78-6<br>Index: 607-022-00-5  | ≤5        | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | -  | [1] [2] |
| svavelsyra                                | REACH #:<br>01-2119458838-20<br>EG: 231-639-5<br>CAS: 7664-93-9<br>Index: 016-020-00-8 | ≤3        | Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318                               | Skin Corr. 1A,<br>H314: C ≥ 15%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>5% ≤ C < 15%<br>Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 15%<br>Eye Irrit. 2, H319: | [1] [2] |

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

|  |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--------------|--|
|  |  |  | <b>Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.</b> | 5% ≤ C < 15% |  |
|--|--|--|--|--------------|--|

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Allmänt** : Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka. Vid medvetlöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.
- Kontakt med ögonen** : Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.
- Inhalation** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]. Se Avsnitt 2 och 3 för mer information.

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsigheit och, i extrema fall, medvetlöshet.

Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad eller långvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlägsnande av naturligt fett från huden, vilket leder till icke-allergisk kontakteksem och absorbering genom huden.

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.

Detta beaktar kända fördröjda och omedelbara effekter samt även kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering genom förtäring, inandning och hud- och ögonkontakt.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

- Meddelande till läkare** : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.
- Speciella behandlingar** : Ingen specifik behandling.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Se Toxikologisk information (avsnitt 11)

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel** : Rekommenderas: alkoholresistent skum, koldioxid, pulver.

**Olämpliga släckmedel** : Använd inte vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en hälsofara.

**Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: kolmonoxid, koldioxid, rök, kväveoxider.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** : Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte släckvatten från brand komma ut i avlopp och vattendrag.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära tryckluftsapparat (SCBA) och fullständiga skyddskläder.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal** : Håll åtskilt från antändningskällor och ventiler området. Undvik inandning av ånga och dimma. Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.

Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in.

**För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

**6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering** : Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter (se Avsnitt 13). Rengör området med lämpligt rengöringsmedel. Undvik organiska lösningsmedel.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** : Förhindra bildning av brandfarliga eller explosiva ångkoncentrationer i luft och undvik ångkoncentrationer som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Produkten får bara användas i utrymmen där öppen låga eller andra antändningskällor inte förekommer. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Blandningen kan laddas upp elektrostatiskt: använd alltid jordad utrustning vid förflyttning från en behållare till en annan. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara avledande för statisk elektricitet. Håll avskilt från värme, gnistor och öppen låga. Använd gnistskyddade verktyg. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm, mikropartiklar, spray eller dimma som orsakas av användning av denna blandning. Undvik inandning av slipdamm. Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl. Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

**Information om brand- och explosionsskydd**  
Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

När operatörer, vare sig de sprutar eller inte, måste arbeta inuti en sprut-box finns det en stor risk att ventilationen inte är tillräckligt bra för att ta hand om partiklar och lösningsmedelsångor. Under sådana omständigheter bör de bära en övertrycksmatad friskluftsmask när de sprutar och fram till dess att koncentrationen av partiklar och lösningsmedelsångor understiger det hygieniska gränsvärdet.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** : Förvaras enligt lokala föreskrifter.

**Anmärkningar om gemensam förvaring**  
Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**  
Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras i ett torrt, svalt och väl ventilerat område. Hålls avskilt från värme och direkt solljus. Håll avskilt från antändningskällor. Förbud mot rökning. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.

### 7.3 Specifik slutanvändning

**Rekommendationer** : Ej tillgängligt.

**Branschspecifika lösningar** : Ej tillgängligt.

Goda skötselnormer, regelbunden säker kassering av avfallsmaterial och regelbundet underhåll av sprutboxfilter minskar riskerna för självantändning samt andra brandrisker.

**Innan materialet används ska du läsa om exponeringsscenario(-scenarierna), om bifogade, för den specifika slutanvändningen, kontrollåtgärder och ytterligare beaktanden avseende personlig skyddsutrustning.**

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn | Gränsvärden för exponering  |
|--------------------------------|---|
| etanol                         | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021).</b><br>NGV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>KGV: 1000 ppm 15 minuter.<br>KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. |
| etylacetat                     | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021).</b><br>NGV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV: 550 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>KGV: 300 ppm 15 minuter.<br>KGV: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter.   |
| svavelsyra                     | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021).</b><br>NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Form: inhalerbar fraktion<br>KGV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. Form: inhalerbar fraktion      |

- Rekommenderade kontrollåtgärder**
- : Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt att använda andningsskydd. Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.
  - : Regelbunden övervakning av alla arbetsområden ska alltid genomföras, inklusive av områden som kanske inte är lika ventilerade.

#### DNEL/DMEL

| Produktens/beståndsdelens namn | Typ  | Exponering           | Värde                  | Population                                 | Effekter  |
|--------------------------------|------|----------------------|------------------------|--|-----------|
| etanol                         | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1900 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare                                   | Lokal     |
|                                | DNEL | Långvarig Dermal     | 343 mg/kg              | Arbetare                                   | Systemisk |
|                                | DNEL | Långvarig Inhalation | 950 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare                                   | Systemisk |
|                                | DNEL | Kortvarig Inhalation | 950 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population [Människan genom miljön] | Lokal     |
|                                | DNEL | Långvarig Dermal     | 206 mg/kg              | Allmän population [Människan genom miljön] | Systemisk |
|                                | DNEL | Långvarig Inhalation | 114 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population [Människan genom miljön] | Systemisk |
|                                | DNEL | Långvarig Oral       | 87 mg/kg               | Allmän population [Människan genom miljön] | Systemisk |
| etylacetat                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 730 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare                                   | Systemisk |

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

|  |      |                      |                        |                                 |           |
|--|------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 63 mg/kg               | Arbetare                        | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1468 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare                        | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 734 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare                        | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1468 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare                        | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 367 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population [Konsumenter] | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 734 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population [Konsumenter] | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 367 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population [Konsumenter] | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 734 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population [Konsumenter] | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 37 mg/kg bw/dag        | Allmän population [Konsumenter] | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Oral       | 4.5 mg/kg bw/dag       | Allmän population [Konsumenter] | Systemisk |

**PNEC**

| Produktens/beståndsdelens namn | Medium specificerat  | Värde           | Metod specificerad |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| etanol                         | Havsvatten           | 0.79 mg/l       | -                  |
|                                | Sötvattenssediment   | 3.6 mg/kg       | -                  |
|                                | Havsvattenssediment  | 2.9 mg/kg       | -                  |
|                                | Jord                 | 0.63 mg/kg      | -                  |
|                                | Sötvatten            | 0.96 mg/l       | -                  |
|                                | Avloppsreningsverk   | 580 mg/l        | -                  |
| etylacetat                     | Sekundär förgiftning | 720 mg/kg       | -                  |
|                                | Avloppsreningsverk   | 650 mg/l        | -                  |
|                                | Sötvatten            | 0.24 mg/l       | -                  |
|                                | Sötvattenssediment   | 1.15 mg/kg wwt  | -                  |
|                                | Jord                 | 0.148 mg/kg wwt | -                  |
|                                | Havsvatten           | 0.024 mg/l      | -                  |
|                                | Havsvattenssediment  | 0.115 mg/kg wwt | -                  |

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** : Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

: Användare är rekommenderade att beakta det hygieniska gränsvärdet eller andra motsvarande värden.

**Individuella skyddsåtgärder**

**Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd** : Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir.

**Hudskydd**

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Handskydd** : Använd lämpliga handskar som uppfyller standarden EN374.
- Handskar** : Handskar för korttidsexponering/stänkskydd (mindre än 10 min): Nitril > 0,12 mm  
Handskar för stänkskydd måste bytas ut omedelbart när de kommit i kontakt med kemikalier.  
Handskar för upprepade exponering eller förlängd exponering (genombrottsid > 240 min) När de farliga ingredienserna i avsnitt 3 innehåller något av följande: aromatiska lösningsmedel (Xylen, Toluen) eller alifatiska lösningsmedel eller Mineralolja, använd: Handskar av polyvinylalkohol (PVA) 0,2–0,3 mm Använd annars: Butylhandskar > 0,3 mm  
För långtidsexponering eller spill (genombrottsid > 480 min): Använd PE-laminathandskar som underhandskar. På grund av många olika förhållanden (t.ex. temperatur och nötning) kan den praktiska användningen av kemikalieskyddshandskar i praktiken vara mycket kortare än genomträngningstiden som fastställts genom tester. Rekommendationen för vilken typ av handskar som bör användas vid hantering av den här produkten är baserad på information från följande källa: Tillverkare av lösningsmedelsharts och European Solvents Industry Group (ESIG).  
Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd mot en enskild kemikalie eller en kombination av kemikalier.  
Genomträngningstiden måste vara längre än den tid produkten används för sitt ändamål.  
Handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, underhåll och byte måste följas.  
Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet.  
Se alltid till att handskarna är felfria och att de förvaras och används korrekt.  
Handskens prestanda eller effektivitet kan minska på grund av fysisk/kemisk skada och dåligt underhåll.  
Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.  
Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.
- Kroppsskydd** : Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga syntetiska fibrer.  
: Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.
- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.
- Andningsskydd** : Använd en korrekt avpassad andningsskydd med partikelfilter i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Rekommenderas: A2P2 (EN14387). Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.
- Begränsning av miljöexponeringen** : Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.



## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

*Innan materialet används ska du läsa om exponeringsscenario(-scenarierna), om bifogade, för den specifika slutanvändningen, kontrollåtgärder och ytterligare beaktanden avseende personlig skyddsutrustning. Informationen i detta säkerhetsdatablad undantar inte användarens egna utvärdering om risker vid hantering som krävs i annan hälso- och säkerhetslagstiftning. Bestämmelser i den nationella hälso- och arbetsmiljölagstiftningen är tillämplig vid användandet av denna produkt.*

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

|   |  |
|---|--|
| <b>Fysikaliskt tillstånd</b>                    | : Vätska.  |
| <b>Färg</b>                                     | : Färglös.   |
| <b>Lukt</b>                                     | : Lösningsmedel.   |
| <b>Lukttröskel</b>                              | : Finns inte (har inte testats).   |
| <b>PH-värde</b>                                 | : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet. olöslig i vatten. |
| <b>Smältpunkt/frys punkt</b>                    | : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.                   |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>  | : 70°C   |
| <b>Flampunkt</b>                                | : Slutet degel: 10°C [Pensky-Martens Closed Cup]                                 |
| <b>Avdunstningshastighet</b>                    | : 3.91 (butylacetat = 1)   |
| <b>Brandfarlighet</b>                           | : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.                   |
| <b>Nedre och övre explosionsgräns</b>           | : LEL: 2.2% (Ethyl Acetate)<br>UEL: 19% (Ethanol)                                |
| <b>Ångtryck</b>                                 | : 11.5 kPa (86 mm Hg)  |
| <b>Relativ ångdensitet</b>                      | : 1.5 [Luft = 1]   |
| <b>Relativ densitet</b>                         | : 0.85   |
| <b>Löslighet</b>                                | : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.                   |
| <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten</b> | : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.                   |

#### Självantändningstemperatur

| Ingående ämnen | °C  | °F    | Metod |
|----------------|-----|-------|-------|
| etylacetat     | 426 | 798.8 |       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Sönderfallstemperatur</b>  | : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.                            |
| <b>Viskositet</b>             | : Kinematisk (40°C): >20.5 mm <sup>2</sup> /s   |
| <b>Explosiva egenskaper</b>   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner. |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>  | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner. |
| <b>Partikelegenskaper</b>     |   |
| <b>Median partikelstorlek</b> | : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.                            |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

**10.2 Kemisk stabilitet** : Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

**10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.

**10.5 Oförenliga material** : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: kolmonoxid, koldioxid, rök, kväveoxider.

**Ytterligare information om hantering och skydd av anställda finns i avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING och avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.**

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]. Se Avsnitt 2 och 3 för mer information.

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet och, i extrema fall, medvetslöshet.

Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad eller långvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlägsnande av naturligt fett från huden, vilket leder till icke-allergisk kontakteksem och absorbering genom huden.

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.

Detta beaktar kända fördröjda och omedelbara effekter samt även kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering genom förtäring, inandning och hud- och ögonkontakt.

**Akut toxicitet**

| Produkts/<br>beståndsdelens namn          | Resultat             | Arter | Dos                      | Exponering |
|---|----------------------|-------|--------------------------|------------|
| etanol                                    | LC50 Inhalation Ånga | Råtta | 124700 mg/m <sup>3</sup> | 4 timmar   |
|   | LD50 Oral            | Råtta | 7 g/kg                   | -          |
| Toluene-4-sulphonic acid<br>(monohydrate) | LD50 Oral            | Råtta | 2570 mg/kg               | -          |
| etylacetat                                | LD50 Oral            | Råtta | 5620 mg/kg               | -          |
| svavelsyra                                | LD50 Oral            | Råtta | 2140 mg/kg               | -          |

**Uppskattning av akut toxicitet**

Data saknas

**Irritation/Korrosion**

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Resultat                    | Arter | Poäng | Exponering                       | Observation |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------------|
| etanol                             | Ögon - Svagt irriterande    | Kanin | -     | 24 timmar<br>500 mg              | -           |
|                                    | Ögon - Måttligt irriterande | Kanin | -     | 0.066666667<br>minuter 100<br>mg | -           |
|                                    | Ögon - Måttligt irriterande | Kanin | -     | 100 uL                           | -           |
|                                    | Ögon - Mycket irriterande   | Kanin | -     | 500 mg                           | -           |
|                                    | Hud - Svagt irriterande     | Kanin | -     | 400 mg                           | -           |
| svavelsyra                         | Hud - Måttligt irriterande  | Kanin | -     | 24 timmar 20<br>mg               | -           |
|                                    | Ögon - Mycket irriterande   | Kanin | -     | 250 ug                           | -           |
|                                    | Ögon - Mycket irriterande   | Kanin | -     | 0.5 minuter 5<br>mg              | -           |

**Slutsats/Sammanfattning** : Ej tillgängligt.

### Allergiframkallande

Data saknas

**Slutsats/Sammanfattning** : Ej tillgängligt.

### Mutagenitet

Data saknas

### Cancerogenitet

Data saknas

### Reproduktionstoxicitet

Data saknas

### Fosterskador

Data saknas

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan     |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------|
| etylacetat                     | Kategori 3 | -              | Narkosverkan |

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori | Exponeringsväg | Målorgan |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Data saknas                    |          |                |          |

### Fara vid aspiration

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat |
|--------------------------------|----------|
| Data saknas                    |          |

## 11.2 Information om andra faror

### 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

### 11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.  
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Resultat                           | Arter                                    | Exponering |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| etanol                             | Akut EC50 17.921 mg/l Havsvatten   | Alger - Ulva pertusa                     | 96 timmar  |
|                                    | Akut EC50 2000 µg/l Sötvatten      | Daphnia - Daphnia magna                  | 48 timmar  |
|                                    | Akut LC50 25500 µg/l Havsvatten    | Kräftdjur - Artemia franciscana - Larver | 48 timmar  |
|                                    | Akut LC50 42000 µg/l Sötvatten     | Fisk - Oncorhynchus mykiss               | 4 dagar    |
|                                    | Kronisk NOEC 4.995 mg/l Havsvatten | Alger - Ulva pertusa                     | 96 timmar  |
|                                    | Kronisk NOEC 100 µl/L Sötvatten    | Daphnia - Daphnia magna - Neonat         | 21 dagar   |
| etylacetat                         | Kronisk NOEC 0.375 µl/L Sötvatten  | Fisk - Gambusia holbrooki - Larver       | 12 veckor  |
|                                    | Akut EC50 2500000 µg/l Sötvatten   | Alger - Selenastrum sp.                  | 96 timmar  |
|                                    | Akut LC50 750000 µg/l Sötvatten    | Kräftdjur - Gammarus pulex               | 48 timmar  |
|                                    | Akut LC50 154000 µg/l Sötvatten    | Daphnia - Daphnia cucullata              | 48 timmar  |
|                                    | Akut LC50 212500 µg/l Sötvatten    | Fisk - Heteropneustes fossilis           | 96 timmar  |
|                                    | Kronisk NOEC 2400 µg/l Sötvatten   | Daphnia - Daphnia magna                  | 21 dagar   |
| svavelsyra                         | Kronisk NOEC 75.6 mg/l Sötvatten   | Fisk - Pimephales promelas - Embryo      | 32 dagar   |
|                                    | Akut LC50 42500 µg/l Havsvatten    | Kräftdjur - Pandalus montagui - Vuxen    | 48 timmar  |
|                                    | Akut LC50 36 µl/L Havsvatten       | Fisk - Agonus cataphractus               | 96 timmar  |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Test | Resultat | Dos | Vaccin |
|------------------------------------|------|----------|-----|--------|
| Data saknas                        |      |          |     |        |

**Slutsats/Sammanfattning** : Ej tillgängligt.

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| etanol                             | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| etylacetat                         | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| etylacetat                         | -                  | 30  | låg       |

### 12.4 Rörlighet i jord

**Fördelningskoefficient jord/vatten (K<sub>oc</sub>)** : Ej tillgängligt.

**Rörlighet** : Ej tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

**Farligt avfall**

: Ja.

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

: Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 08 01 11\*

**Avfallshantering**

: Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Bortskaffas enligt alla federala, statliga och lokalt tillämpbara bestämmelser. Om denna produkt blandas med annat avfall, gäller den ursprungliga avfallskoden kanske inte längre och blandningen måste ges en rätt kod. Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

#### Förpackning

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

**Avfallshantering**

: Genom att använda informationen i detta säkerhetsdatablad bör man rådfråga den behöriga avfallsmyndigheten om klassificeringen av tomma behållare. Tomma behållare måste skrotas eller rekonditioneras. Ej tömda förpackningar lämnas som avfall i enlighet med lokala eller nationella föreskrifter.

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

: Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen 15 01 10\*




**Speciella försiktighetsåtgärder**

: Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iaktas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

## AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID                | IMDG                   | IATA                   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263                 | UN1263                 | UN1263                 |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FÄRGRELATERAT MATERIAL | PAINT RELATED MATERIAL | PAINT RELATED MATERIAL |
|                                   |                        |                        |                        |

### AVSNITT 14: Transportinformation

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 14.3<br>Riskklassificering<br>(ar) för transport/<br>etikett(er) | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4<br>Förpackningsgrupp  | II   | II   | II   |
| 14.5 Miljöfaror  | Nej.   | No.  | No.  |
| Ytterligare<br>information                                       | <b>Särskilda bestämmelser</b><br>640 (C)<br><b>Tunnelkategori</b> D/E                  | <b>Emergency schedules</b> F-E,<br>S-E   | -  |

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** : Ej tillämbart.

*Försändelsebeskrivningar för olika transportsätt tillhandahålls i informationssyfte och tar inte hänsyn till behållarstorlekar. En försändelsebeskrivning för ett särskilt transportsätt (skepp, flyg, etc.) är inte en garanti för att produkten är lämpligt förpackad för det transportsättet. Alla förpackningar måste kontrolleras för lämplighet innan de skickas, och det är personen som erbjuder produkten för transport som ansvarar för att säkerställa att de tillämpliga föreskrifterna är uppfyllda. Personer som lastar farligt gods på och av måste ha utbildats i de risker som är förknippade med substanserna samt alla åtgärder som ska vidtas vid nödfall.*

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)**

**Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs**

**Bilaga XIV**

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

**Bilaga XVII -** : Ej tillämbart.

**Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

**Övriga EU-föreskrifter**

**Innehåll av (2010/75/EU) :** 84.9 **vikt/vikt**  
**flyktiga** 727 **g/l**  
**organiska**  
**ämnen (VOC)**

**Seveso Direktiv**

Denna produkt kan utgöra ett tillägg till beräkningen för att avgöra huruvida anläggningen omfattas av tillämpningsområdet för Seveso-direktivet om allvarliga olyckshändelser.

**Nationella föreskrifter**

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**Härdplastföreskriften** : Föreskriften AFS 2014:43 inklusive ändringsföreskrifter gäller vid arbete med denna produkt.

**15.2** : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.  
**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

**AVSNITT 16: Annan information**

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

**Förkortningar och akronymer**

: ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande  
N/A = Ej tillgängligt

**Viktiga litteraturhänvisningar och informationskällor**

: Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]  
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
IATA = International Air Transport Association  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
Överensstämmar med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2020/878  
Direktiv 2012/18/EU, relativa ändringar och tillägg  
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions  
Direktiv 2009/161/EU, relativa ändringar och tillägg  
CEPE Guidelines

**Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klassificering  | Skäl  |
|---|---|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

**Faroorangivelserna i fulltext** : H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]** : Eye Dam. 1 ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1  
Eye Irrit. 2 ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2  
Flam. Liq. 2 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2  
Skin Corr. 1A FRÅTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1A  
Skin Corr. 1C FRÅTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1C  
STOT SE 3 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3

**Utskriftsdatum** : 01, Nov, 2022.

## AVSNITT 16: Annan information

**Utgivningsdatum/** : 01, Nov, 2022

**Revisionsdatum**

**Datum för tidigare utgåva** : 14, Jun, 2022

: Om tidigare valideringsdatum saknas, kontakta leverantören för mer information.

**Version** : 7

### Meddelande till läsaren

*I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, REACH-förordningen, artiklarna 31, 37, kommer all erforderlig farorelaterad information om användning av ämnen som erhållits i egenskap av nedströmsanvändare att delges vidare. Följaktligen kommer säkerhetsdatabladet för vissa produktet att innehålla en SUMI – Safe Use Mixture Information (Information om säker användning av blandningar för slutanvändare) – bifogad till säkerhetsdatabladet.*

**SUMI(s) kommer att bifogas till SDB för produkter om båda följande villkoren är uppfyllda:**

- **Produkten är klassificerad som hälsofarlig**
- **Produkten innehåller ett eller flera REACH-registrerade ämnen för vilka utökade säkerhetsdatablad (exponeringsscenarier) har tillhandahållits.**

*Vi rekommenderar att varje kund eller mottagare av detta säkerhetsdatablad studerar det noggrant, och efter behov och lämplighet rådfrågar källor, för att vara medveten om och förstå informationen i säkerhetsdatabladet och eventuella risker som förknippas med produkten. Denna information tillhandahålls i god tro och anses vara korrekt från och med giltighetsdatumet som anges häri. Däremot erbjuds ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. Informationen som presenteras här gäller endast för produkten i det tillstånd den levereras. Material som läggs till vid ett senare tillfälle kan förändra sammansättningen av och riskerna med produkten. Produkter skall inte packas om, modifieras eller färgjusteras såvida inte detta särskilt instruerats av tillverkaren, inklusive men inte begränsat till inblandning av produkter som inte specificerats av tillverkaren, eller användning eller tillägg av produkter i proportionen som inte specificerats av tillverkaren. Tillsynskraven kan förändras och variera mellan olika platser och jurisdiktioner. Kunden, köparen eller användaren ansvarar för att dennes aktiviteter uppfyller alla nationella, federala, delstats-, provins- eller lokala lagar. Tillverkaren har inte kontroll över hur produkterna används. Kunden, köparen eller användaren ansvarar för att fastställa vilka förhållanden som krävs för säker användning av produkten. Kunden, köparen eller användaren får inte använda produkten i något annat syfte än det som anges i respektive avsnitt i säkerhetsdatabladet utan att först ha rådgjort med leverantören och erhållit skriftliga hanteringsinstruktioner. På grund av ett stort antal tillgängliga informationskällor, t.ex. tillverkarspecifika säkerhetsdatablad, kan tillverkaren inte ansvara för säkerhetsdatablad som erhållits från någon annan källa.*